

Provtagningsutrustning för olje- och kemikalieindustrin

Alla priser i SEK exkl. moms och frakt
15-10-18

Sida 1 av 1

Artikel Nr:	450.01
Artikel Namn:	Nivåprovtagare 450 ml
Material:	Aluminium.
Funktion:	Provtagaren består av ett rör med gängad öppning i botten och toppen, en bottendel med hål i för en 34 mm kula samt en toppdel med öppningshål, hål för termometer samt en ögla att fästa provtagningslina i. I botten ligger kulan mot ett säte som bottenventil. När provtagaren sänks genom vätskeytan lyfter kulan och vätska passerar genom röret och ger ett kontinuerligt nivåprov. När provtagaren tas upp, stänger kulan vätskeflödet och ett representativt prov från önskad nivå skapas. För att ta ett genomsnittspröv, ta ut kulan, sätt en kork i botten samt i topphålet, om termometer inte används sätt även en kork i termometerhålet. När provtagaren sänks genom vätskan till botten och upp till vätskeytan skapas ett genomsnittspröv genom att vätska fylls på genom hållpipen i toppen på provtagare. För att åstadkomma ett korrekt genomsnittspröv får inte provtagaren vara helt fylld. Provtagningen får då göras om med ett snabbare/eller långsammare tempo på provtagningen tills provtagaren innehåller c:a 375-425 ml. Provtagaren töms till en provflaska antingen genom hållpipen från toppen eller säkrast att lyfta bottenkulan med mässingskroken som medföljer. Till provtagaren finns som tillval en termometer monterad för avläsning av aktuell temperatur innan provet töms i provflaska. Provtagaren levereras i förvaringstubb av plast, samt med korkar för tagning av genomsnittspröv. Över/underdelarna passar även till nivåprovtagare för 950 ml artikel nr: 950.01.
Höjd/bredd vikt:	330/62 mm 800 gram
Provvoly m:	450 ml
Arbetsområde:	Klarar provtagning av oljor, flertalet icke aggressiva kemikalier vid obegränsade vätskenivåer.
Pris:	Provtagare med kula: 3.910:- (sänkt pris) 450.11: Termometer 602:- 450-12: Bottenkula 124:-

**Adress**

Carlsson Petroleum Engineering
Gösta Carlsson
Videgårdsvägen 7
SE-445 57 Surte
Sverige

Telefon/Mobil

+46 (0)739 829721
+46 (0)736391949

E-post kontakt/order

gosta.carlsson@cpe.se

Hemsida

www.cpe.se

Org. Nr

450709-5414

Vat reg nr

SE450709541401

Provtagningsutrustning för olje- och kemikalieindustrin

Alla priser i SEK exkl. moms och frakt
15-10-18

Sida 2 av 1

Artikel Nr:	950.01
Artikel Namn:	Nivåprovtagare 950 ml
Material:	Aluminium.
Funktion:	Provtagaren består av ett rör delat med en gänga mitt på, en gängad öppning i botten och i toppen, bottendel med hål i för en 34 mm kula samt en toppdel med öppningshål, hål för termometer samt en ögla att fästa provtagningslina i. I botten ligger kulan mot ett säte som bottenventil. När provtagaren sänks genom vätskeytan lyfter kulan och vätska passerar genom röret och ger ett kontinuerligt nivåprov. När provtagaren tas upp, stänger kulan vätskeflödet och ett representativt prov från önskad nivå skapas. För att ta ett genomsnittspröv, ta ut kulan, sätt en kork i botten samt en i topphålet. När provtagaren sänks genom vätskan till botten och upp till vätskeytan skapas ett genomsnittspröv genom att vätska fylls på genom hållpipen i toppen på provtagare. För att åstadkomma ett korrekt genomsnittspröv får inte provtagaren vara helt fylld. Provtagningen får då göras om med ett snabbare/eller långsammare tempo på provtagningen tills provtagaren innehåller c:a 850-25 ml. Provtagaren töms till en provflaska antingen genom hållpipen från toppen eller säkrast att lyfta bottenkulan med mässingskroken som medföljer. Att tömma provtagaren från botten ökar sannolikheten för att erhålla ett representativt från tanken. Till provtagaren finns som tillval en termometer monterad för avläsning av aktuell temperatur innan provet töms i provflaska. Provtagaren levereras i förvaringstüb av plast, samt med korkar för tagning av genomsnittspröv. Om provtagaren beställs utan termometer demonteras O-ring i termometerhålet och ersätts med en kork. Över/underdelarna passar även till nivåprovtagare för 450 ml artikel nr: 450.01
Höjd/bredd vikt:	280/97 mm 1365 gram
Provvoly m:	950 ml
Arbetsområde:	Klarar provtagning av oljor, flertalet icke aggressiva kemikalier vid obegränsade vätskenivåer.
Pris:	Provtagare 5735:- 450.11 Termometer 602:- 450.12 Bottenkula 124:-

**Adress**

Carlsson Petroleum Engineering
Gösta Carlsson
Videgårdsvägen 7
SE-445 57 Surte
Sverige

Telefon/Mobil

+46 (0)739 829721
+46 (0)736391949

E-post kontakt/order

gosta.carlsson@cpe.se

Hemsida

www.cpe.se

Org. Nr

450709-5414

Vat reg nr

SE450709541401